

DESCRIPTIF

Pieri®Top Lav est une gamme de retardateur de surface par traitement positif (désactivant) destinée à la réalisation de bétons à granulats apparents.

Pulvérisé sur un béton frais, Pieri®Top Lav libère des matières actives retardant la prise de ciment sur une profondeur bien définie.

Après durcissement du béton, le lavage à l'aide d'un surpresseur à eau froide permet d'obtenir une surface béton à granulats apparents d'aspect régulier.

BÉNÉFICES

- Solution prêt à l'emploi
- Nombreuses forces d'attaque

DOMAINES D'APPLICATION

- Destiné aux éléments béton obtenus en démoulage immédiat et aux surfaces des bétons en usine de préfabrication.
- Pieri®Top Lav a été conçu pour une utilisation sur bétons à faible teneur en eau et durcissement rapide.

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	Liquide prêt à l'emploi
Densité (20°C)	1,070 ± 0,080
pH (20°C)	2,00 ± 0,50

* Densité : 1,07 ± 0,08

* pH = 2,0 ± 0,5.

Durée de vie : 12 mois pour le Pieri®Top 005

Durée de vie : 18 mois pour le reste de la gamme

INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

- CONF53

MODE D'EMPLOI

- Ne s'applique que sur le béton frais, pas sur les parties coffrantes.
- Lors de l'application avec un pistolet pneumatique faire attention à la pression d'utilisation, en effet une pression d'emploi trop élevée conduit à la formation de brouillards de pulvérisation et à une perte importante de produit.
- Le choix de la force de désactivation doit être réalisé après essais ; la nature du ciment, son dosage et les conditions générales de mise en oeuvre ayant une influence sur la profondeur de désactivation obtenue.

Mise en oeuvre :

- Liquide prêt à l'emploi en phase aqueuse
- Agiter avant pulvérisation.
- Le produit doit être appliqué en une couche, au pulvérisateur ou au pistolet pneumatique, sur un béton âgé de moins d'1 heure (Buse recommandée : Buse X18 Ø = 2 mm)
- La pulvérisation doit conduire à un recouvrement uniforme du béton.
- Le lavage du béton se fera après durcissement du béton avec un surpresseur à eau froide (pression 100-200 bars).

Conditionnement :

- Bidon plastique de 18 L
- Bidon plastique de 10 L

Consommation :

- 4 à 5 m²/L

PRÉCAUTIONS

- Le produit ne se dégrade pas dans le temps sous réserve d'être conservé en emballage d'origine fermé.
- Craint le gel
- Stockage des produits dans un endroit tempéré

SÉCURITÉ

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.