

Pieri® Solacir Finishing P

Procédé Béton Ciré

DESCRIPTIF

Pieri® Solacir Finishing P est une poudre à base de liants hydrauliques. Elle constitue, une fois mélangée au Pieri® Solacir Polymer L, la couche finale du procédé Béton Ciré.

Pieri® Solacir Finishing P permet de donner un aspect minéral aux surfaces.

**BÉNÉFICES**

- Excellent pouvoir d'adhérence au support
- Forte résistance à l'abrasion
- Nombreuses finitions possibles
- Large panel de couleur

DOMAINES D'APPLICATION

- Sols privatifs et publics
- Murs
- Supports en bois MDF (objets divers)
- Crédences

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	poudre
Couleur	Blanc

MODE D'EMPLOI

- Pieri® Solacir Finishing P constitue la couche finale du système. Il est préconisé de l'appliquer en deux couches afin d'obtenir une surface uniforme, avec un aspect de surface « fermé » d'aspect lissé.
- La consommation peut légèrement varier selon l'outil de mise en œuvre utilisé.

Dosage :

Le dosage est de 0,8 L à 1 L de Pieri® Solacir Polymer L pour 2 kg de Pieri® Solacir Finishing P.

Mise en œuvre :

Se référer au tutoriel de mise en œuvre du Pieri® Solacir pour plus de détails sur les mélanges et la mise en œuvre du produit.

Conditionnement :

- Seau de 5 kg
- Seau de 20 kg

Matériel :

Il existe différentes techniques pour appliquer la couche à base de Pieri® Solacir Finishing P.

- Lisseuse (fer, inox ou chrome selon l'aspect souhaité)
- Lisseuse caoutchouc Magic Trowel : La lisseuse souple à enduits permet de minimiser les brûlures cependant la consommation est plus élevée.

Consommation :

- 250 g/m²/couche
- Pour deux couches : 0,5 kg/m² au total

PRÉCAUTIONS

- La durée de vie s'applique uniquement au produit stocké dans son emballage d'origine.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.