FICHE TECHNIQUE

Pieri®MineralTop Color T PO

Chryso
Béton
Décoratifs

30/10/2026

DESCRIPTIF

Le **Pieri®MineralTop** est un revêtement minéral prêt à l'emploi à effet béton ciré permettant la réalisation de surface bétons décoratifs. Ce procédé est composé de deux produits : le **Pieri®MineralTop Texture** et le **Pieri®MineralTop Finish.**

Le **Pieri®MineralTop Color T PO** est formulé à base d'oxydes métalliques synthétiques sous forme de pigments en poudre. Il constitue la dose pigment de la teinte souhaitée du **Pieri®MineralTop Texture.**

INFORMATIONS INDICATIVES

MODE D'EMPLOI

- Veiller à bien verser la totalité du pot de pigments en poudre dans le seau de Pieri®MineralTop Texture
- Passer la raclette / spatule sur les parois internes du pot afin de récupérer la totalité de la dose de pigment Pieri®MineralTop Color T PO
- Utilisation d'un mélangeur sans poussière
- Veiller à bien homogénéiser l'ensemble

Dosage :

- 1 pot de Pieri®MineralTop Color T PO pour 1 seau de 25 kg de Pieri®MineralTop Texture

Mise en oeuvre :

- Verser la totalité du pot de pigments en poudre Pieri®MineralTop Color T PO dans le seau de Pieri®MineralTop Texture
- Homogénéiser avec un mélangeur sans poussière
- Temps d'homogénéisation : 3' minimum
- Réaliser un test pour valider la teinte avant application sur le support

Matériel :

- Mélangeur sans poussière
- Raclette / spatule

PRÉCAUTIONS

- Voir la FDS
- Température d'emploi : +5°C à +30°C
- Le produit ne se dégrade pas dans le temps sous réserve d'être conservé en emballage d'origine fermé

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur **www.chryso.fr**
CHRYSO - Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris - 92400 Courbevoie Tél.:+33 (0)1 88 54 00 00 e-mail:contact@chryso.com

chryso SAINT-GOBAIN