FICHE TECHNIQUE

Chryso
Béton
Décoratifs

30/10/2026

ColorFresh

Vernis acrylique phase aqueuse

DESCRIPTIF

Le vernis acrylique Hebau Colorfresh est un vernis prêt à l'emploi destiné à la protection des bétons architecturaux en intérieur et extérieur.
Le produit s'applique sur tout type de support en vertical ou horizontal à base de liant hydraulique : bétons coulés en place, éléments préfabriqués, pavés, d'aspect lisse ou structuré afin d'être préservés des salissures ainsi que le pierres naturelles présentant une porosité suffisante (exclure les marbres et granit polis).

Le vernis Hebau Colorfresh peut également être utilisé pour la rénovation de surfaces anciennes.

BÉNÉFICES

- Sans Solvant
- Perméable à l'air
- Procure un éclat satiné et ravive la couleur du support
- Protection anti-poussière
- Résistant aux UV

DOMAINES D'APPLICATION

- Résidentiel
- Hôtels/restaurants
- Bâtiments tertiaires

Hebau Colorfresh peut être appliqué dans le cadre du procédé CHRYSO®Béton Ciré.

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Densité (20°C)	1,060 ± 0,020
Viscosité cinématique mm²/s (20°C)	90,0 mm²/s (cst) ± 10,00

MODE D'EMPLOI

Mise en oeuvre :
Les surfaces à protéger peuvent être humides (exempts de toute flaque) ou sèches. Elles doivent être parfaitement propres, sans poussière ni trace de gel.
Ce produit s'applique en une ou deux couches, selon le type et les conditions d'application et en quantité modérée par pulvérisation ou enduction (rouleau, pinceau plat, pulvérisateur).
Lors du travail des surfaces verticales, il est important que la quantité du vernis Hebau Colorfresh appliquée n'entraîne ni l'écoulement du produit ni la formation de gouttes. Si cela devait cependant se produire, toute ou coulure doit être aussitôt éliminée.
L'application doit toujours suivre une direction zigzaguée bas en haut.
Consommation :

- **Consommation** : entre 80gr et 125gr par m²
- **Conditionnement** : bidon de 10L
- **Couverture** : 80 à 140 m² variable en fonction de la porosité du support

PRÉCAUTIONS

Le produit ne se dégrade pas dans el temps, sous réserve d'être cosnervé en emballage d'origine fermé.
Craint le gel.
Durée de vie 12 mois.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur **www.gcpat.fr**
GCP Produits de Construction, ZA Les Foulletons, 39140 Larnaud, France Tél.:+ 33 (0)3 84 43 58 66

chryso SAINT-GOBAIN