FICHE TECHNIQUE

Chryso
Béton
Décoratifs

29/10/2026

SIBDURO 360

Solution d'imprégnation
Durcisseur liquide à base de silicates

DESCRIPTIF

Le **SIBDURO 360** est un durcisseur liquide à base de silicates destiné à la gamme de produits SIB. Le **SIBDURO 360** réduit la porosité des surfaces : c'est un élément fondamental dans la mise en oeuvre des procédés SIB

SIBDURO 360 pénétre profondément dans le support, consolide et augmente la résistance aux produits chimiques, à l'abrasion et à la pénétration des liquides.



BÉNÉFICES

- Réduit la porosité de surface
- Améliore la résistance à l'abrasion
- Protection contre la carbonation des bétons
- Protection contre les efflorescences
- Respectueux de l'environnement - sans COV ni APEO
- Inodore

Caractéristiques techniques :

pH	11,5
Densité	1,1
Viscosité	100 mPa.s-1
Température d'application	5°C à 35°C

PRECAUTION

- Ne pas appliquer sur des surfaces non absorbantes
- Les tâches doivent être lavées immédiatement à l'eau
- Les éclaboussures ou marques de chaussures sur le SIBDURO 360 peuvent provoquer des marques d'efflorescence
- Chaque application doit pénétrer complètement dans la surface avant la suivante
- Veillez à ce que le support soit saturé en produit
- Eviter les excédent de produit
- Si le support est recouvert après application, veillez à ce matériaux soit respirant
- Après 7 jours une couverture étanche à l'aor peut etre posée sur la surface
- Le produit ne se dégrade pas dans le temps sous réserve d'être conservé en emballage d'origine
- Craint le gel

INFORMATIONS INDICATIVES

Conditionnement :

- Bidon 20L

Sécurité

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur **www.betondeco.fr**
CHRYSO St Soupplets 5 rue de la Bizière 77165 Saint Soupplets

chryso SAINT-GOBAIN

FICHE TECHNIQUE

Chryso
Béton
Décoratifs

29/10/2026

SIBDURO 360

Solution d'imprégnation
Durcisseur liquide à base de silicates

Mode d'emploi

Equipement

- Microfibre
- Pulvérisateur

Les outils sont nettoyés à l'eau

Consommation

1 couche de 50 à 80 gr/m²

Dépend de la porosité du support

Mise en oeuvre

- Pulvérisation du produit sur le support sans dilution
- Application du produit uniformément à la microfibre sur l'ensemble de la surface
- Application d'une couche minimum pour s'assurer que le sol soit bien imprégné et saturé

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur **www.betondeco.fr**
CHRYSO St Soupplets 5 rue de la Bizière 77165 Saint Soupplets

chryso SAINT-GOBAIN